

オフィスシュレッダー〈シュレッドギア〉

セキュリティ性を重視した極小細断モデル。



KIW-F16W

一度に55枚の大量細断とフラットスクエアカットでクズの大量収容を実現したモデル。



SHO-55

高い細断能力を備えたスタンダードモデル。



SEN-25

省スペースなデスクサイドモデル。



SEN-15C

商品コード	84-1005-0	84-1001-0	84-1002-0	84-1003-0
品番	KIW-F16W	SHO-55	SEN-25	SEN-15C
価格	¥888,000	¥728,000	¥468,000	¥328,000
投入幅	A3判(最大310mm)	A3判(最大310mm)	A3判(最大310mm)	A3判(最大310mm)
細断形状(紙類)	1×9.6mmマイクロカット	6×14mmフラットスクエアカット	2.5×30mmクロスカット	2.3×18mmクロスカット
最大細断枚数(用紙)	16枚(50/60Hz)	55枚(50/60Hz)	25枚(50Hz) 22枚(60Hz)	15枚(50/60Hz)
定格細断枚数(用紙)	8枚(50/60Hz)	28枚(50/60Hz)	15枚(50Hz) 13枚(60Hz)	8枚(50/60Hz)
寸法	W500×D500×H850	W500×D500×H850	W500×D500×H850	W700×D300×H700
質量	88.0kg	93.0kg	83.0kg	50.0kg
電源	AC100V、50/60Hz			
消費電力	720W	720W	570W	390W
ダストボックス容量	紙類：76ℓ	紙類：76ℓ	紙類：76ℓ	紙類：45ℓ

マイクロカット

縦切り横切りを一度に行うカット方式。高セキュリティでクズが小さいので収容能力を高めます。

ソフトクローズ

従来のシュレッダーは、扉を閉める音が大きく、静かなオフィスでは耳障りでしたが、減速しながら閉じるダンパー機構を搭載することで、静音化と高級感を実現します。

フラットスクエアカット

2つのカッターにより縦切り横切りを行うカット方式。クズがフラットなので効率よく積層され収容能力を高めます。

クズ箱レール

クズ袋の交換時の難点は、重くなったクズ箱を取り出さなければならぬ事でした。レール機構を設け、クズ箱を持ち上げることなくクズ袋の交換ができます。

クロスカット

縦切り横切りを一度に行うカット方式。

投入口安全スイッチ

万一細断時に危険が生じた場合は、投入口上部にある「投入口安全スイッチ」を押すと、細断を緊急停止することができます。

サークルプレス式

サークルが回転して、細断クズを均等にならします。扉を開けて細断クズをならす面倒な手間を削減します。

投入口自動開閉機構

紙詰まりの際に紙を引き抜きやすくするため、投入口の隙間が自動的に広がります。

楽どり

廃棄書類を斜めに入れても、最大細断枚数以上入れてしまっても、紙詰まりトラブルの前に自動停止し、詰まった紙を簡単に取り除けます。

オフィスシュレッダー〈シグマ〉

●投入口の安全対策

投入口には投入口安全機構を搭載。投入口に設定以上の力が加わった場合に、自動的にカッターを停止させます。



●オートプレス機能

自動的に圧縮装置が作動し細断チップを圧縮します。




SGX-C3134PAM

SGX-C8015GPM

●オプション

(C3134PAM・C8015GPM共通)



メディア専用チップボックス
82-5008-0
3134PAMチップボックス
¥28,000



SGX-C3132S

SGX-C2231D

商品コード	82-5007-0	82-5009-0	82-5005-0	82-5004-0
品番	SGX-C3134PAM	SGX-C8015GPM	SGX-C3132S	SGX-C2231D
価格	¥548,000	¥840,000	¥299,000	¥188,000
投入幅	A3判(最大310mm)	A3判(最大310mm)	A3判(最大310mm)	A4判(最大220mm)
細断形状(紙類)	3.9×45mmクロスカット	3.9×45mmクロスカット	3.0×24mmクロスカット	3.0×24mmクロスカット
最大細断枚数(用紙)	35枚(50Hz) 32枚(60Hz)	80枚(50Hz) 80枚(60Hz)	14枚(50Hz) 13枚(60Hz)	14枚(50Hz) 13枚(60Hz)
定格細断枚数(用紙)	17枚(50Hz) 14枚(60Hz)	38枚(50Hz) 38枚(60Hz)	11枚(50Hz) 10枚(60Hz)	12枚(50Hz) 10枚(60Hz)
寸法	W500×D500×H890	W500×D500×H943	W665×D260×H700	W440×D300×H700
質量	86.0kg	105.0kg	49.0kg	38.0kg
電源	AC100V、50/60Hz			
消費電力	500/525W	500W	370W	220/230W
ダストボックス容量	紙類：76ℓ	紙類：85ℓ	紙類：41ℓ	紙類：28ℓ

- 主な機能
- 安全装置

オートスタート&ストップ	オートリバース	オーバーフローストップ	オートパワーオフ	メディア細断(CD・FD・カード)	自動圧縮、ならし装置	オートスタート&ストップ	オートリバース	オーバーフローストップ	オートスタート&ストップ	オートリバース	オーバーフローストップ
投入口安全機構(停止SW)	投入口自動開閉機構	ドアスイッチ	オートカット	サーキットブレーカー		オートスタート&ストップ	オートリバース	オーバーフローストップ	オートスタート&ストップ	オートリバース	オーバーフローストップ
						サーキットブレーカー			サーキットブレーカー		