

150シリーズ

耐荷重の新基準！軽作業には充分です。



各マークの説明は P41 をご覧ください。



ワークテーブル

パーツ保管・ウゴン

保管庫・その他

オフィス用備品

ラック

150
シリーズ

折りたたみ
タイプ

300
シリーズ

500
シリーズ

800
シリーズ

バイス専用
タイプ

ペダル移動
タイプ

スーパー
タイプ

フラップ
タイプ

ワイド
タイプ

昇降
タイプ

フライト
タイプ

LAB
シリーズ

ステンレス
シリーズ

スチール
ワーゲーブル

共通
オプション

昇降傾斜
タイプ

回転天板
昇降タイプ

マルチ
ワークテーブル

マルチシス
テム・架台

ロール材
スタンド

疲労軽減
マット



- ムダを省いたジャストECOモデル!
- 軽作業に最適な均等耐荷重150kg
- 強度を確保しながらコストダウン



SUP-1875W-WW+UCW-3使用例

SU PUAHC - 18 75 U TT F-WW

品番の見方

- ヤマテックワークテーブル 150シリーズ
- 天板種類 P:低圧メラミン天板 W:ワイド引出し付
- ワンタッチ移動タイプ
- 高さ調整タイプ
- 高さ950mmタイプ
- 天板間口 18:1800 15:1500 12:1200
- 天板奥行 90:900 75:750 60:600
- 移動式 9: 900 45:450
- 中間欄付
- 全面欄板付
- 半面欄板付
- U:キャビネット付
- W:ワイド引出し付
- 脚部色 W:ホワイト
- 天板色 W:ホワイト

色彩テーブル、ブラックシリーズは除く。(P71~73参照)

天枠突き当て方式

横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。

低圧メラミン天板

表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。



SUP-1875-WW

色彩(Irodori)テーブルが仲間入り!

Iro dori 色彩シリーズ 色彩テーブル

CSUP-1890-RE P71

セット位置が自由なツナギパイプ

中央にセットした場合 後方にセットした場合

ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。