

# 300シリーズ用オプション

より、細やかなご要望にお応えします！

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立 切削 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 産業 高さ 昇降 防水 連結 重量 カウンター 巻上げ **組立式**

## オプション

## キャスターセット

## 小口運賃

### 75φ ゴムキャスター



**SEL-75RLS-4 (4個)**  
**¥8,200**  
 自在ストッパー付 4個1セット  
 耐荷重:40kg/個  
 ネジ:M12×P1.75×L25  
 取付高さ:96mm+ワッシャー類5.3mm

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を128kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH826mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH966mmになります。



### 100φ ゴムキャスター



**SEL-100RLS-4 (4個)**  
**¥9,350**  
 自在ストッパー付 4個1セット  
 耐荷重:50kg/個  
 ネジ:M12×P1.75×L25  
 取付高さ:126mm+ワッシャー類5.3mm

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を160kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH856mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1016mmになります。



### 100φ エラストマーキャスター



**SEL-100TPS-4 (4個)**  
**¥13,100**  
 自在ストッパー付 4個1セット  
 耐荷重:60kg/個  
 ネジ:M12×P1.75×L25  
 取付高さ:126mm+ワッシャー類5.3mm

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を192kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH856mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1016mmになります。



### 100φ ウレタンキャスター



**SEL-100UMS-4 (4個)**  
**¥13,500**  
 自在ストッパー付 4個1セット  
 耐荷重:60kg/個  
 ネジ:M12×P1.75×L25  
 取付高さ:126mm+ワッシャー類5.3mm

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を192kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転を止めるシングルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH856mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1016mmになります。



### 100φダブルストッパー付ウレタンキャスター



**KT-W1100B-4 (4個)**  
**¥26,900**  
 自在ストッパー付 4個1セット  
 耐荷重:100kg/個  
 ネジ:M12×P1.75×L25  
 取付高さ:125mm+ワッシャー類5.3mm

- ワークテーブル300シリーズにご使用いただく場合、自重を含む積載荷重を300kg以内でご使用ください。
- ストッパーは車輪の回転と軸の旋回を止めるダブルストッパーです。
- H740mmタイプに取り付けた場合はH855mmになり、H900mmタイプに取り付けた場合はH1015mmになります。



### 【車輪材質ついて】

環境や床面の状態によって  
 適正の車輪は変わります。  
 車輪材質の特性を参考に用  
 途やニーズに合わせて選定  
 してください。



車輪材質による特性は

**360** ページを  
 ご確認ください。

組立式 **+** #3 又は #19

## オプション

## ロングアジャスター

## 小口運賃

### 標準タイプ



**KB-12×100**  
 ネジ:M12×P1.75×L100  
 耐荷重:1,000kg/本  
**¥760/1本**

### 樹脂付きタイプ



**KB2-12×100**  
 ネジ:M12×P1.75×L100  
 耐荷重:1,000kg/本  
**¥1,300/1本**

### 固定プレートタイプ



アンカー用  
 穴径14φ

**KE2-12×100**  
 ネジ:M12×P1.75×L100  
 耐荷重:1,000kg/本  
**¥1,350/1本**

スチール製

ステンレス製  
 (SUS304)

**ステンKB-12×100**  
 ネジ:M12×P1.75×L100  
 耐荷重:1,100kg/本  
**¥2,400/1本**

**ステンKB2-12×100**  
 ネジ:M12×P1.75×L100  
 耐荷重:1,100kg/本  
**¥2,600/1本**

**ステンKE2-12×100**  
 ネジ:M12×P1.75×L100  
 耐荷重:1,000kg/本  
**¥3,200/1本**

粉体塗装

アイボリー色

組立式 **+** #2

## オプション

## コンセントコードボックス

## 小口運賃



- 角パイプ寸法50×30mm、50×50mmに取付け可能です。  
 ※折りたたみタイプ・150シリーズ・300シリーズ高さ調整タイプ移動式への取付けはできません。
  - 抜け止め機能付き3Pコンセント4口仕様。
  - 通電ランプ付き。
  - 安全なコード巻きフック付き。
  - カラー:アイボリー色
- 仕様  
 15A・125V・1500Wまで、3Pプラグ4個  
 抜け止めコンセント、通電表示LED付き、  
 コード長3m  
 3P→2P変換アダプター付き  
 質量:2.0kg
- SCS-4**  
**¥12,800**