


300シリーズ用オプション

各マークの説明は P41 をご覧ください。

粉体塗装
組立
切削
耐熱
梱包
バース
移動
小物
耐薬
耐油
耐水
連結
重量
クラン
省スペース
組立式
+

オプション 小口運賃 コボレ止め

セット例
SWR-1875-IIIに
3方取付けした状態



- 作業面の3方を囲えます。
- お使いのワークテーブルにも取付できます。(左図をご確認ください)
- ワークテーブル500シリーズにもお使いいただけます。

間口(W)用

適合天板サイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
W1800mm用	SKO-1800W-□	5.0	¥12,100
W 900mm用	SKO- 900W-□	2.5	¥9,700

奥行(D)用(左右1セット)

適合天板サイズ	品番	質量(kg)	定価(税抜)
D900mm用	SKO-900D-□	5.0	¥18,400
D750mm用	SKO-750D-□	4.2	¥17,700
D600mm用	SKO-600D-□	3.4	¥17,300

※ご注文の際、品番の□にカラー記号を当てはめてください。
[カラー記号]-G グリーン色、-IV アイボリー色

⚠ 当社ワークテーブルのスチール天板には取付けできません。

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立
切削
耐熱
梱包
バース
移動
小物
耐薬
耐油
耐水
連結
重量
クラン
省スペース
組立式
RoHS2 指令適合

オプション 小口運賃 RoHS2 指令対応軟質 PVC マット



SUP-1875T-WW での使用例
マットは透明ですので、作業台などの外観はほとんど変化せずにお使いいただけます。

RoHS2指令・REACH規則の最大許容濃度管理に対応したPVCマットです。

- 電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
- コピー、FAXなど印刷物からのインキ付着・移行汚染を軽減しました。
- 特殊添加剤配合により光学式マウス(赤色LED)もご使用いただけます。
- 材質:透明PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ:1.2mm

品番	対応天板サイズ (W×D)[単位:mm]	出荷サイズ (W×D)[単位:mm]	質量 (kg)	定価(税抜)
ASM-1800	W1800×D450~900	1820×920	2.6	¥16,400
ASM-1500	W1500×D450~900	1520×920	2.2	¥13,700
ASM-1200	W1200×D450~900	1220×920	1.5	¥11,100
ASM- 900	W 900×D450~750	920×770	1.1	¥7,000
ASM- 750	W 750×D750	920×770	1.1	¥7,000
ASM- 600	W 600×D600	920×620	0.9	¥5,600
ASM- 10M ^{※1}	—	920×10m	15.0	¥89,100

● 上記対応天板サイズは弊社ワークテーブルの規格サイズを示しています。出荷サイズ以内であればカットしてご使用いただけます。

● 出荷時のサイズは対応天板サイズより若干大きめでカットいたします。仕上げのカットはお客様にお願いいたします。

● ※1は床貼り用としてもお使いいただけます。(施工はお客様にお願いいたします)

RoHS2指令	REACH規則
RoHS2 指令は、人の健康や環境を保護するためEU域内で流通する電気・電子機器に対して特定の有害10物質の使用を制限しています。	REACH 規則は、化学物質の登録、評価、許可、制限に関するEU法です。EU域内において、高懸念化学物質(SVHC)を年間1トン以上製造、または輸入する事業者については、欧州化学品庁へ登録又は届出が必要になります。 ※高懸念物質(SVHC)は2023年12月1日現在、235物質(第1次~第29次)が登録されています。

ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

YamaTec

ワークテーブル

パーツ保管ラック

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150 シリーズ

折りたたみタイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ

バース専用タイプ

ペダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

LAB シリーズ

スチール種シリーズ

スチールワークテーブル

共通オプション

昇降傾斜タイプ

回転天板昇降タイプ

マルチワークテーブル

マルチシステム・菜台

ロール材スタンド

疲労軽減マット